

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ

Felicita Plus*


/ Felicità Plus



*Счастье жить
комфортно*

Серия FELICITA Plus является самым демократичным предложением в линейке настенных сплит-систем ROYAL Clima 2015 года. При этом серия предлагает самый широкий модельный ряд с диапазоном мощности охлаждения от 2,3 до 8,6 кВт, отличные технические параметры и современную комплектацию.

- Энергоэффективность А класса
- Японский компрессор
- Модель 30k
- Современная система фильтрации.



- Лаконичный дизайн
- Шумоизоляция компрессора
- Высококачественные материалы

- Таймер
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

- Авторестарт, Автоматический режим, Турбо режим, Режим Sleep



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / модель		RC-F23HN	RC-F27HN	RC-F37HN	RC-F57HN	RC-F76HN	RC-F86HN	
Напряжение электропитания		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	Производительность	кВт	2,3	2,7	3,7	5,7	7,55	8,6
	Потребляемая мощность	кВт	703	818	1135	1738	2234	2590
	Коэффициент EER		3,27	3,3	3,26	3,28	3,38	3,32
Обогрев	Производительность	кВт	2,35	2,8	3,8	5,95	7,9	8,35
	Потребляемая мощность	кВт	637	757	1050	1617	2164	2332
	Коэффициент COP		3,69	3,7	3,62	3,68	3,65	3,58
Уровень шума внутр.блок	дБ(а)	32/34/36	34/36/38	35/37/39	41/43/45	40/42/44	48/50/52	
Уровень шума нар.блок	дБ(а)	51	52	52	53	55	60	
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/B	
Расход воздуха внутренний блок		м³/ч	380	380	420	800	950	1200
Марка компрессора			TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	HITACHI (HIGHLI)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
Степень защиты			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты			I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Габариты внутр. блок		мм	680x250x180	680x220x180	802x265x190	880x286x203	1080x300x220	1185x322x235
Габариты нар. блок		мм	663x421x254	663x421x254	700x500x225	800x590x300	800x690x300	902x795x332
Вес внутр.		кг	6,5	6,5	8,5	12	14,3	18,75
Вес наружн.		кг	21	21	26	44	44,75	60,6