Hisense life reimagined

# Premium Design Super DC Inverter

**4D AUTO Air**
Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя

**MIRAGE дисплей**
Благодаря функции MIRAGE дисплей, когда кондиционер выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока

**Функция «I Feel»**
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении, непосредственно в месте нахождения людей

**ULTRA Hi Density фильтр**
Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении

**Комплексная очистка воздуха**
HEPA фильтр и Negative Ion фильтр в комплекте

**Плазменная очистка воздуха**
Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи

**Режим Smart**
В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический режим работы в зависимости от температуры в помещении

**Энергоэффективность класса A**
Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса A

**Super DC Inverter**
Технология Super DC Inverter позволяет достигать аксимально энергосберегающего эффекта и одновременно поддерживать комнатную температуру с точностью вплоть до 1°C

**Дежурный обогрев**
Режим "Дежурный обогрев +8°C" используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8°C

**Низкий уровень шума**
С помощью функции Quiet на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума от 22 дБ(А)

**Покрытие Golden Fin**
Дополнительное защитное покрытие теплообменника внешнего блока обеспечивает дополнительную защиту и увеличивает срок эксплуатации оборудования

**Двойная шумоизоляция компрессора**
Все инверторные кондиционеры HISENSE имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока

**Озонобезопасный фреон**
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A

Устойчивость к перепаду напряжения

Светопрозрачный пластик

Режим Sleep

Режим Super

Smart Defrost

Dimmer

Двухстороннее подключение дренажа

Таймер

Функция самоочистки

Защитная накладка на вентили внешнего блока

Авторестарт

Система самодиагностики и защиты

1W Standby

5 скоростей работы вентилятора вн

## Характеристики

| Модель | Ед.измерения | AS-10UR4SVETG6 | AS-13UR4SVETG6 | AS-18UR4SFATG6 | AS-24UR4SDBTG6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергоэффективность | | | | | |
| Коэффициент энергоэффективности (охл./нагр.) | SEER / SCOP | 6,1 / 3,8 | 6,1 / 3,8 | 6,1 / 3,8 | 6,1 / 3,8 |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение / Нагрев | A++ / A | A++ / A | A++ / A | A++ / A |
| Коэффициент энергоэффективности на охлаждение | EER | 3,57 | 3,29 | 3,59 | 3,69 |
| Коэффициент энергоэффективности на обогрев | COP | 3,81 | 3,69 | 4,00 | 3,80 |
| Рабочие Характеристики | | | | | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,3) | 3,75 (1,6-4,0) | 5,5 (2,5-5,75) | 7,2 (2,3-7,3) |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,8 (1,6-3,0) | 3,8 (1,6-4,1) | 5,6 (2,25-6,25) | 7,3 (2,3-8,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,785 (0,40-1,25) | 1,14 (0,44-1,45) | 1,53 (0,65-2,25) | 1,95 (0,65-2,6) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,735 (0,44-1,30) | 1,03 (0,46-1,50) | 1,4 (0,6-2,1) | 1,92 (0,63-3,1) |
| Расход воздуха | м³/час | 500 | 600 | 900 | 1100 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (А))/ Выс(дБ(А)) | 22/38 | 23/39 | 35/46 | 36/50 |
| Уровень шума внешний блок | дБ (А) | 55 | 55 | 58 | 59 |
| Напряжение электропитания | | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | | | |
| Рабочий ток | Охлаждение (А) | 3,7 | 5,1 | 6,9 | 8,7 |
| | Нагрев (А) | 3,5 | 4,6 | 6,3 | 8,7 |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | | | |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | | | |
| Массо-габаритные характеристики | | | | | |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950×272×208 | 950×272×208 | 1050×320×235 | 1219×320×235 |
| | Внешний блок | 715×482×240 | 715×482×240 | 830×634×287 | 884×793×366 |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 12 | 13 |
| | Внешний блок | 28 | 29 | 38 | 56 |

## Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE

### Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха

Premium SLIM Design Super DC Inverter

PURPLE Art Design DC Inverter NEW



Premium Design Super DC Inverter

SMART DC Inverter NEW

PREMIUM Classic A

NEO Classic A NEW

Premium Floor Design Super DC Inverter

ECOLife NEW

AIR GO NEW

### Мульти сплит-системы

Внешние блоки Free Match DC Inverter (до 4-х внутренних блоков)

Внутренние настенные блоки Free Match DC Inverter

Внутренние канальные блоки Free Match DC Inverter

Внешние блоки Ultra Match DC Inverter (до 5-ти внутренних блоков)

Внутренние кассетные блоки Free Match DC Inverter

Внутренние напольно-потолочные блоки Free Match DC Inverter

### Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внешние блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние кассетные блоки

Внутренние канальные блоки

Внутренние напольно-потолочные блоки

Внутренние колонные блоки NEW

### VRF-системы и центральное кондиционитрование

DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серии M, R, G, W NEW

DC Inverter VRF-системы Hi-Smart серии L

Внутренние блоки VRF-системы NEW

## Контакты


КЛИМАТ ПАРТНЕР

443011, г.Самара
ул.Финская, д.96А

тел.: +7(846)991-94-94
факс: +7(903)3019494

info@kp-air.ru
www.kp-air.ru


КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ • ОТОПЛЕНИЕ • КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

www.hisense-air.ru